

KOSO NORTH AMERICA
GAUGE D2 LCD 2004-2013 FXD-XL-FLST
22100660 / BA080010

KOSO
RACING INSTRUMENTS



Prix ??de vente234,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

ref:22100660 compteur de vitesse D2 LCD NOIR pour SOFTAIL ET
DYNA DE 2004 A 2013 ET SPORTSTER XL 883 PAR KOSO TYPE
OEM BA080010



Description du produit

Compteur plug & play de haute qualité équipé d'un écran LCD modifiable à 8 couleurs Conçu pour être monté sous la pince de guidon supérieure découpée pour un look élégant (un kit de rehausseur de guidon avec découpe de jauge ou un kit de relocalisation de jauge peut être nécessaire en fonction de l'application). Comprend: -une combinaison tachymètre/compteur de vitesse avec un voyant de changement de vitesse programmable - comprend un indicateur de vitesse - Comprend des lectures vitales telles que la température du moteur - la tension de la batterie - la pression des pneus - un système complet de voyants lumineux pour surveiller les signes vitaux sur la moto ***** Se branche directement sur le faisceau d'origine et fonctionne directement avec le système CANBUS Plage d'affichage : 0-124 mph Plage de température effective : -4°F-185°F (-20 °C-85°C) Tension de la batterie 12 V CCMesure 3-7/16" de longueur x 1-1/16" de largeur x 2-5/8" de hauteur ***** convient pour: -SOFTAIL ET DYNA DE 2004 A 2013 ET SPORTSTER XL 883 ***spécifications****

- Compteur de vitesse commutable de 0~199 km (0~124 mile)
- Intervalle d'affichage <0,5 seconde
- Compteur kilométrique interne et externe 000,000 ~ 999,999 km (mile) revient à zéro en cas de dépassement.
- Compteur journalier A,B 0,000,0 ~ 9,999,9 km (mile) revient à zéro en cas de dépassement.
- Circonférence des pneus 50 ~ 210 %.
- Tachymètre 0 ~ 10,000 RPM
- Couleur du rétroéclairage blanc, rouge, orange, jaune, bleu, bleu clair, violet, vert
- Entretien du kilométrage Désactivé, 500 ~ 16 000 km (300 ~ 10 000 mile)
- Voyant d'indication : Voyant de droite (vert)
- Voyant de sécurité (rouge)
- Voyant ABS (orange)
- Voyant d'huile moteur (rouge)
- Voyant de point mort (vert)
- Voyant de feux de route (bleu)
- Voyant de niveau bas de carburant (orange)
- Voyant de gauche (vert)
- Voyant de brouillard (vert)
- Voyant de décharge de la batterie (rouge)
- Voyant de moteur (orange)
- Voyant de croisière (vert/ambre)
- Voyant de pression des pneus (orange)
- Témoin de changement de vitesse 2 000 ~ 10 000 tr/min
- Température du moteur -38 ~ 572 °F (-39 ~ 300 °C)
- Horloge format 12 / 24 heures
- Voltmètre 8 ~ 18 V

- Luminosité du rétroéclairage 1/5 (le plus sombre) ~ 5/5 (le plus lumineux)
- Pression des pneus (TPMS, FR/RR/LR s'affiche lorsque le véhicule est équipé du système TPMS)
- Compteur de carburant 10 niveaux
- Tension de fonctionnement DC 12 V
- Température de fonctionnement -20 ~ 85 °C
- Température de stockage -30 ~ 90 °C
- Spécifications JIS D 0203 (S2)
- Taille du compteur 88,2 x 67,0 x 35,2 mm

KOSO INSTRUCTION PDF...<https://www.koso.com.tw/upload/16618548562.pdf>

////