



Prix de vente 815,00 €

Prix de vente avec réduction  
Montant des Taxes

52-0001 JANTE AVANT DURO FULL BLACK 21x2.15 NOIR MATTE  
36 GROS RAYONS POUR SOFTAILS FXST-FXSTS- ET DYNA  
FXDWG DE 96 A 2007 PAR VTWIN MANUFACTURING



## Description du produit

Roue noire mate Duro de 21" x 2,15" x "36 GROS RAYONS" Les roulements inclus ont un diamètre intérieur de 3/4". \*\*\*\*\*

La roue uni-roue à rayons 21 x 2,15 x 36 est dotée d'un moyeu noir brillant et s'adapte à des roulements 3/4". La roue est en simple disque et prévue pour un disque de 11". La roue comprend des joints de course et des entretoises de joint pour mono disque. Le moyeu comprend également 1 roulements scellés installés. Des entretoises d'adaptateur de 15 mm et 20 mm d'épaisseur sont disponibles séparément. \*REMARQUE : Peut être utilisé sur les modèles antérieurs s'il est équipé d'entretoises abaisseurs de 25 mm à 3/4". \*REMARQUE : La roue peut nécessiter le changement des roulements de roue de 25 mm, 3/4 ou 1 et 25 mm. \*REMARQUE : La largeur de la jante est de 74 mm de bride à bride et de 54 mm de talon à talon pour épaulement du disque de frein. \*\*\*\*\*

Notes techniques : Veuillez lire attentivement les notes techniques suivantes avant d'acheter pour éviter les erreurs : 1. La roue peut s'adapter aux Harley avec un axe de roue jusqu'à 25 mm. 2. Si votre modèle est doté d'essieux de 3/4 pouces (19 mm), vous aurez besoin de réducteurs adaptés à notre roulement de roue de 25 mm. 3. Si votre modèle est équipé d'ABS, veuillez utiliser votre roulement d'origine ou en acheter un nouveau pour remplacer notre roulement. 4. Les rotors d'un diamètre intérieur de 56 mm peuvent s'adapter à nos roues. Si le rotor de votre modèle mesure 50 mm, vous devrez le remplacer. Il est suggéré d'utiliser l'entretoise d'adaptateur de moyeu de roue avant n° 45-0582 de 15 mm d'épaisseur. Il est suggéré d'utiliser l'entretoise d'adaptateur de moyeu de roue avant n° 45-0583 de 20 mm d'épaisseur. \*REMARQUE : Roulements requis Généralement : 19mm = avant 2000, 1 pouce 25.4mm = de 2000 à 2007 et 25 mm = 2008-up et après Vérifiez la taille d'origine de vos roulements. \*\*\*\*\* il est impératif de nous contacter pour la disponibilité de cet article avant de

passer la commande"...0386384730\*\*\*\*\*cotes de la jante...

<https://www.vtwinmfg.com/Instructions/52/52-0001.pdf>

////