Prix ??de vente600,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

422-4035C AMORTISSEURS PROGRESSIVE SUSPENSION CHROME REGLABLE POUR SOFTAIL DE 89 A 99 VERSION STANDARD OEM 54508-89A

Description du produit

Entièrement réglable pour la hauteur de roulement et la précharge du ressortAdaptez la suspension au style de conduiteLes amortisseurs comportent une couverture d'exposition de chromeUne paire de ressorts hélicoïdaux à débit progressif et des amortisseurs monotubes conçus à cet effet offrent des performances de suspension supérieuresLes amortisseurs sont dotés d'une charge d'azote qui élimine la cavitation interne de l'huile et aide à créer une conduite uniforme tout en résistant à la décoloration due à la chaleurLes amortisseurs peuvent être ajustés jusqu'à 2 "plus bas que le stockLe système RAP (Remote Adjustable Preload) permet de régler facilement les chocs en fonction de l'évolution des charges ou de l'ajout d'un passager avec un dispositif de réglage de précharge à distanceVendu par paireLes applications à usage intensif sont recommandées pour les motos fonctionnant à la charge maximale du fabricant ou près de celle-ci plus de 50% du temps.Avant d'acheter ou d'essayer d'installer des amortisseurs d'une longueur différente de celle d'origine, assurez-vous que la course de votre roue peut être modifiée sans causer de problèmes de dégagement, tels que le bras oscillant / l'essieu au contact d'échappement ainsi que le protège-chaîne / courroie ou le pneu.*************non inclus VIS DE SERRAGE CHROME POUR AMORTISSEURS ARRIERE SOFTAILS DE 89 A 99 PAR gardner-wescott ref:310125https://www.ustwinscycles.com/component/virtuemart/37-0476-vis-de-serrage-chrome-pour-amortisseurs-arriere-softails-de-89-a-99*******************existe en version renforcé...ref:422-4001C

Couleur/Finition	Chrome
Modèle	422 Series
Type	Suspension de type MacPherson monotube
Unités	Paire
Nom de produit	Amortisseur
Position de montage	Arrière
Résistance	Standard
Méthode d’amortissement	Chargé en gaz
Dureté du ressort linéaire	17,0 kg/mm (950 lb/in)
Type de ressort	Ressort linéaire simple
Emplacement du réservoir	Interne

********************pdf installationhttps://asset.partseurope.eu/sds/additional_pdf/Install%20Manual%20English/SHOCK_422_INST.pdf**
// // //