



Prix ??de vente178,00 €

~~Prix de base avec taxes~~
Prix de vente avec réduction

Montant des Taxes

gros reservoir flatside 24L ou 6 gallons ref:DS391234 POUR
SOFTAILS FXST ET FLST DE 84 A 99 FX 85/86 ET FXWG 85/86



Description du produit

Le réservoir d'essence est un ensemble de deux pièces, ayant une capacité de carburant de 6,0 gallons ou 24 litres et dispose d'un évent supérieur du côté droit à l'intérieur du réservoir d'essence et du robinet côté gauche.

Le réservoir accepte les bouchons a vis courants de 82 a 95 ainsi que les système type pop-up a vis

"bouchons a Commander séparément".

Ce réservoir flatside a une forme mise à jour avec cône de l'avant vers l'arrière. Vérifiez l'ouverture du robinet, en vous assurant que le robinet d'arrêt peut être facilement installé. Le raccord Petcock doit être masqué ou bouché pendant la peinture pour faciliter l'installation du robinet.

Vérifiez le réservoir pour les défauts et ajustement avant de peindre. Ne pas meuler ou poncer les joints.

Nettoyez l'intérieur du réservoir.

Il est suggéré de tester la pression et d'utiliser un scellant de réservoir.

Nous vous suggérons d'utiliser le kit de réservoirs RESTOM ref:**Restom Superkit 15/25...** pour nettoyer, conditionner et sceller pour aider à arrêter les fuites et prévenir la corrosion.

Compatible avec la plupart des cadres origine ou aftermarket softails de 84 a 99

"robinet en 13/16"

robinet non inclus

Convient à:
FLST 1986-1999
FXST 1984-1999

la capacité essence est une estimations mesure " constructeur" adaptable....

LIVRAISON A 15 JOURS ouvrés en cas de rupture stock...

NON INCLUS a commander a part:

silents bloc de reservoir ref:N° produit: DS391240

Longueur du haut: 14.5 "Longueur du bas: 17.5" Largeur arrière: 5 "

Largeur avant: 8.5 "Hauteur arrière: 1.5" Hauteur avant: 10 "

Longueur du tunnel: 19 "

PDF MONTAGE ET TAILLES

<http://www.vtwinmfg.com/Instructions/MS/gastanks.pdf>

// // //