



Prix ??de vente476,00 €

Prix de vente avec réduction
Montant des Taxes

07130274 radiateur d'huile jagg LowMount horizontal 6 rangées pour Softails de 2000 A 2017 OEM 750-1290



Description du produit



Système de refroidisseur d'huile LowMount pour Softails

Pièce n ° 750-1290



• [Description](#)

Pour Softail 2000-2017 (ne convient pas aux modèles avec ABS)

Ce kit de refroidisseur d'huile Lowmount à 6 rangées Jagg est spécialement conçu pour les motocyclettes Soft-Cam Harley-Davidson à double came.

Le kit de refroidissement est fourni avec une plaque de montage pour lever le régulateur et permettre le montage du refroidisseur d'huile dans la position la plus basse possible, tout en restant au-dessus du bas du cadre. La conception à deux passes du refroidisseur d'huile à 6 rangées offre une surface de refroidissement nettement supérieure à celle de notre concurrent le plus proche. Des turbulateurs en ligne spéciaux

augmentent l'efficacité du refroidisseur avec une perte de charge ou une restriction de pression d'huile minimale. Construction en aluminium avec revêtement en poudre durable.

L'adaptateur de filtre à huile offset unique à commande thermostatique de Jagg offre un point d'accès facile à l'alimentation en huile de la moto pour l'installation du refroidisseur d'huile. L'adaptateur de type sandwich est fabriqué à partir de deux pièces d'aluminium, puis anodisé de manière à obtenir une finition noire satinée. L'adaptateur s'installe entre le support de filtre à huile d'origine de la moto et le filtre à huile. Il est conçu avec la même technologie HyperFlow que tous les composants Jagg pour garantir des performances et des caractéristiques de débit optimales.

Le système de refroidisseur d'huile Softail LowMount est fourni avec tout le matériel nécessaire et des instructions détaillées et faciles à suivre.

pdf de montage ici : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0852/0608/files/750-1290_instructions-rev022514.pdf?16819478742506058263

Le système de refroidisseur d'huile Jagg 1290 LowMount s'installe sur les modèles Softail en soulevant le régulateur de tension pour permettre de monter le refroidisseur d'huile. Sur les modèles Softail avec ABS, le module ABS (illustré sur la photo à gauche) interfère avec cette installation.

////